

INVISIVENT COMFORT · RENSON

Invisivent COMFORT Extreme

A grelha com a maior atenuação acústica da gama Invisivent, com válvula antirretorno. Pode ter comando motorizado.

Habitação reabilitada em Bruxelas, Bélgica. Imagem: RENSON.

Sem correntes de ar

Autorregulável a partir de 10 Pa: a válvula reage à diferença de pressão e mantém o caudal aproximadamente constante, mesmo com rajadas de vento. Tem válvula antirretorno.

Menos ruído da rua

48 dB de isolamento acústico com a grelha aberta, para 1 m de grelha. É a versão mais silenciosa da gama Invisivent.

Discreta, na cor da janela

Fica por cima do aro, com 67 mm de altura, na cor da caixilharia. Até 6 000 mm por grelha; vãos mais largos levam várias grelhas, unidas com conectores.

16 m³/h
de ar novo por metro de grelha, a 10 Pa

48 dB
isolamento acústico com a grelha aberta ($D_{n,e,w}$, para 1 m de grelha)

67 mm
de altura, por cima do aro



COMFORT Extreme, vista do interior. Imagem: RENSON.

Onde se aplica

Aplica-se por cima do aro, em caixilharia nova ou a substituir, de alumínio, PVC ou madeira. Como acrescenta altura ao vão, define-se antes da encomenda da caixilharia.

- Quartos e salas da habitação, por onde o ar novo deve entrar.
- Válvula antirretorno: o ar entra pela grelha e não volta a sair por ela.
- 5 posições, de fechada a totalmente aberta.

> Existe na configuração High-Rise, obrigatória em zonas costeiras e a partir do 3.º piso acima do solo, inclusive. Indique-a no pedido de orçamento. Pode ter comando motorizado.

Cores e acabamentos

Os topos são, por omissão, RAL 9005 (preto). A cor da obra confirma-se no orçamento; entre lotes de lacagem ou anodização pode haver ligeiras diferenças de tom.

- Branco de série (RAL 9016 mate)
- Anodizado acetinado natural (SAA)
- Anodizado preto
- Lacado na cor RAL da caixilharia: mate, brilho ou texturado

Como encomendar

1

Medir

A largura de cada vão e a profundidade do aro fixo, em milímetros.

2

Escolher

A cor: RAL e acabamento (mate, brilho ou texturado) ou anodizado.

3

Pedir orçamento

Com a lista de vãos. O orçamento segue por email, com o prazo.

4

Aplicar

Pelo caixilheiro, com as instruções de montagem da RENSON.

Preço orientativo e pedido de orçamento

Na página do produto: **vento.com.pt/invisivent-comfort-extreme**, com o configurador e o pedido de orçamento já preenchido.

Ficha técnica, caudais, cortes, DWG e BIM: **archivent.pt/invisivent/comfort-extreme**

info@vento.com.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)

VENTO Portugal · Distribuidor RENSON em Portugal · Av. Visconde Barreiros, Edifício Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

Imagens: RENSON · Edição de novembro de 2026

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica da RENSON. A aplicação não está incluída no fornecimento.