

INVISIVENT UT · RENSON

Invisivent UT

A grelha de grande caudal para compartimentos com extração mecânica permanente no próprio compartimento. Aplicada por cima do aro, como as restantes Invisivent.

Imagem: RENSON.

Grande caudal

Caudal de ar elevado por metro, para compartimentos com extração mecânica permanente no próprio compartimento.

Duas versões

UT e UT High. A UT High tem mais atenuação acústica do que a UT.

Por cima do aro

Aplica-se por cima do aro, como as restantes Invisivent, na cor da caixilharia.

34 / 40 dB

$D_{n,e,w}$ aberta, UT / UT High, para 1 m de grelha

51 dB

$D_{n,e,w}$ fechada, para 1 m de grelha

117,6 / 107,4

m³/h de ar novo por metro a 10 Pa, UT / UT High



Invisivent UT sobre a janela. Imagem: RENSON.

Onde se aplica

Aplica-se por cima do aro, em caixilharia nova ou a substituir. Como acrescenta altura ao vão, define-se antes da encomenda da caixilharia.

- ✓ Compartimentos com extração mecânica permanente no próprio compartimento, como as salas de aula.
- ✓ Para quartos e salas em ventilação natural, a gama indicada é a Invisivent AIR.

Perguntas frequentes

Quando se usa a Invisivent UT?

Em compartimentos com extração mecânica permanente no próprio compartimento, como as salas de aula, onde é preciso admitir um caudal de ar elevado por metro de grelha. Os caudais da UT são válidos nessas condições.

A UT serve para uma sala ou um quarto em ventilação natural?

Para ventilação natural, a gama indicada é a Invisivent AIR, autorregulável a partir de 2 Pa. A escolha por compartimento faz-se com a calculadora de ventilação do archivent.

Qual a diferença entre a UT e a UT High?

A UT High tem mais atenuação acústica do que a UT. As duas aplicam-se por cima do aro, como as restantes Invisivent.

Como encomendar

1

Medir

A largura de cada vão e a profundidade do aro fixo, em milímetros.

2

Escolher

A cor: RAL e acabamento (mate, brilho ou texturado) ou anodizado.

3

Pedir orçamento

Com a lista de vãos. O orçamento segue por email, com o prazo.

4

Aplicar

Pelo caixilheiro, com as instruções de montagem da RENSON.

Preço orientativo e pedido de orçamento

Na página do produto: **vento.com.pt/invisivent-ut**, com o preço orientativo e o pedido de orçamento.

info@vento.com.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)

VENTO Portugal · Distribuidor RENSON em Portugal · Av. Visconde Barreiros, Edifício Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

Imagens: RENSON · Edição de novembro de 2026

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica da RENSON. A aplicação não está incluída no fornecimento.